Appareil IBS de nettoyage de pièces de type F

SKU: 2120203

Appareil mobile (principe du diable) pour une utilisation industrielle mobile dans des lieux changeants, avec une petite surface de travail.

Description

L'appareil de nettoyage de pièces IBS de type F a été spécialement conçu pour le nettoyage manuel au pinceau de pièces souillées par de l'huile et de la graisse, avec des nettoyants à froid (mélanges d'hydrocarbures à base de pétrole).

Ce petit appareil mobile sur roues (principe du diable), est adapté à une utilisation mobile dans des endroits changeants. Avec une surface de travail (560 x 430 mm), une hauteur de travail de 920 mm et une capacité de charge allant jusqu'à 40 kg, cette table de lavage à pinceau est adaptée au nettoyage de pièces légères et de petite taille.

La construction robuste en tôle d'acier peinte par poudrage et la grille à lamelles galvanisée garantissent une longue durée de vie. L'écoulement placé plus bas ainsi que les pentes d'écoulement assurent que tout retourne dans le fût et que le nettoyant ne déborde pas.

La pédale de commande pratique et sûre est facile à utiliser.

La pompe spéciale IBS unique est le cœur des appareils de nettoyage de pièces IBS et a été conçue pour être utilisée dans les appareils de nettoyage de pièces IBS. La pompe fonctionne de manière auto-amorçante, sans pression et est absolument sans panne et sans entretien.

Le set complet de pompe IBS type F/F2 est inclus dans la livraison.

informations complémentaires

- Lavabo à pinceau IBS
- Circuit d'élimination IBS
- Environnement et sécurité
- Certifications

Avantages

- Economie de temps et de frais d'exploitation, car il n'est pas nécessaire de chauffer le détergent
  .
- Construction robuste et stable avec une longue durée de vie
- La réutilisation du nettoyeur vous permet d'économiser des frais d'exploitation tout en préservant l'environnement
  .

Domaines d'application

Pour le nettoyage manuel de pièces en métal et en plastique souillées par la graisse, entre autres dans les domaines suivants:

- nettoyage industriel de pièces et dégraissage de surfaces
  .
- Construction robuste et stable avec une longue durée de vie
  .
- La réutilisation du nettoyeur vous permet d'économiser des frais d'exploitation tout en préservant l'environnement
  .

Principe de circulation de l'IBS

En actionnant l'interrupteur à pied, la pompe spéciale IBS envoie le produit de nettoyage du fût vers le pinceau de nettoyage (pinceau creux) via un tuyau.

La pièce à nettoyer repose sur la grille d'appui et est nettoyée avec le pinceau et le liquide de nettoyage.

Pendant le processus de nettoyage manuel, le liquide s'écoule toujours et le liquide souillé retourne dans le fût. Dans le fût, les substances étrangères introduites se séparent automatiquement du produit de nettoyage et se déposent au fond du fût. Comme le tube de la pompe est placé au-dessus du fond du fût, la pompe aspire toujours du détergent spécial propre.

Ce processus autonettoyant garantit une longue durée d'utilisation du nettoyant spécial IBS et permet de le réutiliser pendant une durée supérieure à la moyenne (6 à 12 mois).

Le remplacement du détergent s'effectue par un simple changement de fût. Ce principe de fonctionnement préserve les ressources, est durable et permet de réaliser des économies de coûts et d'énergie.

Utilisation

Extension de tonneau

Changement de fût

Construction

Données techniques

Dimensions extérieures LxPxH:	570 x 611 x 1145 mm
Surface de travail:	560 x 430 mm
Hauteur de travail:	920 mm
Capacité de charge:	40 kg

récipient adapté:	50 l
Raccordement:	230 V, 50 Hz
Poids:	47 kg