

IBS-fontaine de nettoyage automatique JUMBO 115-2**SKU:** 2129901

Chauffant pour les détergents aqueux. Pour éliminer les salissures d'huile et de graisse en un temps record. Utilisation universelle pour le nettoyage entièrement automatique de petites pièces issues de la production, de la fabrication, de la maintenance, comme par exemple les boulons, les douilles, les roulements à billes.



Les articles à nettoyer sales sont placés dans le panier de lavage rotatif et le couvercle est fermé. Après avoir réglé la température et la durée de lavage souhaitées, l'appareil est mis en marche et la lessive est chauffée dans la cuve. Dans l'appareil fermé, le panier tourne à vitesse constante autour de son axe. Les groupes de pompage aspirent la lessive du réservoir de lavage et la transportent à travers 6 tubes de buses en acier inoxydable avec des buses à jet plat réglées de manière à se chevaucher. Les objets à nettoyer sont soumis à un jet intensif de lessive chaude de tous les côtés lors de la rotation régulière du panier entraîné par le moteur. Une fois le processus de nettoyage terminé, l'appareil s'arrête automatiquement.

Avantages

- 2 pompes disposées horizontalement
- 6 tubes de buses tridimensionnels en acier inoxydable
- exécution robuste en acier inoxydable
- panier de nettoyage supplémentaire pour petites pièces en acier inoxydable (Ø 170 mm)
- panier de lavage rotatif en acier inoxydable, entraînement par courroie trapézoïdale via un moteur séparé
- extracteur de buée
- Tôle de tamisage en acier inoxydable avec panier-filtre au-dessus du réservoir de lavage
- Sécurité contre le manque d'eau
- Pieds réglables individuellement en hauteur

Données techniques

Dimensions extérieures LxPxH:	1570 x 1510 x 1495 mm
Dimensions extérieures LxPxH (ouvert):	1570 x 1830 x 2175 mm
Hauteur utile:	700 mm
Capacité de charge:	350 (opt. 500 kg)
Diamètre du panier:	1150 mm
Réservoir de lavage:	280 litres
Pression de la pompe:	2,3 bar
Quantité à pulvériser:	2 x 10.800 l/h
Raccordement:	13,5 KW / 400 V / 50 Hz / 32 A
Poids:	250 kg

Angle d'ouverture du couvercle: 49° / en option : 71