

IBS-Fontaine de nettoyage automatique MAXI 78

SKU: 2129905



Chauffant pour les détergents aqueux. Pour éliminer les salissures d'huile et de graisse en un temps record. Utilisation universelle pour le nettoyage entièrement automatique de petites pièces issues de la production, de la fabrication, de la maintenance, comme par exemple les boulons, les douilles, les roulements à billes.



Les articles à nettoyer sales sont placés dans le panier de lavage rotatif et le couvercle est fermé. Après avoir réglé la température et la durée de lavage souhaitées, l'appareil est mis en marche et la lessive est chauffée dans la cuve. Dans l'appareil fermé, le panier tourne à vitesse constante autour de son axe. Les groupes de pompage aspirent la lessive du réservoir de lavage et la transportent à travers 6 tubes de buses en acier inoxydable avec des buses à jet plat réglées de manière à se chevaucher. Les objets à nettoyer sont soumis à un jet intensif de lessive chaude de tous les côtés lors de la rotation régulière du panier entraîné par le moteur. Une fois le processus de nettoyage terminé, l'appareil s'arrête automatiquement.

Avantages

- 1 pompe disposée verticalement
- 3 tubes de buses tridimensionnels en acier inoxydable
- exécution robuste en acier inoxydable
- panier de nettoyage supplémentaire pour petites pièces en acier inoxydable (Ø 170 mm)
- panier de lavage rotatif en acier inoxydable, entraînement par couronne dentée via un moteur séparé
- filtre d'aspiration devant le puits de la pompe
- pression de pulvérisation élevée
- Extraction de buée
- Tôle de tamisage en acier inoxydable avec panier filtrant
- Sécurité contre le manque d'eau

Données techniques

Dimensions extérieures LxPxH:	1130 x 1010 x 1150 mm
Dimensions extérieures LxPxH (ouvert):	1130 x 1220 x 1730 mm
Hauteur utile:	500 mm
Capacité de charge:	150 kg
Diamètre du panier:	780 mm
Réservoir de lavage:	85 Liter
Pression de la pompe:	3,1 bar
Quantité à pulvériser:	4.800 l/h
Raccordement:	4,8 KW / 400 V / 50 Hz

Poids: 90 kg