IBS Nettoyant spécial WAS 30.300

SKU: 30.300

Détergent concentré alcalin, aqueux et liquide. Nettoyant universel spécialement conçu pour les ateliers de tous types. Laisse un effet brillant et déperlant après le nettoyage. Ne porte pas d'étiquette !

Applications :

Adapté de manière optimale à tous les appareils de nettoyage haute pression traditionnels. Convient très bien pour la prépulvérisation. Efficace pour le nettoyage des postes de lavage et des halls de lavage. Excellents résultats de nettoyage également en essuyage.

Domaines d'application :

- nettoyage général de base et d'entreprise dans les ateliers de réparation et les services de maintenance de tous les secteurs.
- nettoyage de machines et d'appareils
- bâches de véhicules utilitaires et boîtiers en plastique - avec effet brillant
- sols de halls et d'ateliers

Salissures :

- graisses, huiles, incrustations, particules de suie, poussière de frein
- élimine sans peine les huiles hydrauliques et de moteur
- poussière, salissures environnementales et quotidiennes

Dosage:

Le produit est un concentré qui doit être dilué avec suffisamment d'eau.

Notre recommandation pour le dosage:

- salissures légères à normales 3 - 5%
- contamination particulièrement importante 6 - 10%

Avantages:

- très bonne adhérence de la mousse pour une meilleure action et un meilleur nettoyage
- avec effet brillant et déperlant
- pas d'obligation d'étiquetage selon le règlement CLP
- ménage les matériaux pour un entretien efficace
- désémulsifiant et adapté aux séparateurs &ndash ; adapté aux séparateurs Ölab
- exempt de phosphates et de phosphonates
- exempt de silicone
- compatible avec l'environnement et facile à utiliser, tensioactifs facilement biodégradables (selon les critères de l'OCDE)

Applications/domaines d'utilisation

Secteurs d'activité

Données techniques

Taille du bidon:	1000 L, 20 L, 200 L
Valeur du PH:	11,5
Couleur:	jaune
Odeur:	doux - caractéristique
Comportement de la mousse:	Mousse adhésive
Concentration d'application:	3 - 10 %
Température d'utilisation:	20° - 60° C
Densité:	0,810-0,825 g/cm³
Marquage:	pas de