IBS Nettoyant spécial WAS 50.100

SKU: 50.100

Détergent aqueux neutre de haute performance. Prêt à l'emploi. Nettoyant multi-usages pour l'industrie et l'artisanat. Nettoyant universel ménageant les matériaux pour le nettoyage des surfaces, des équipements d'entreprise, des petites et grandes machines, des outils et des pièces de machines. Convient également pour le nettoyage d'entretien général. Non étiqueté et certifié ESD !

Applications :

Parfaitement adapté à l'utilisation en pulvérisation et en essuyage. Également utilisable pour le nettoyage des sols et dans les tables de lavage à pinceau aqueuses.

Domaines d'application :

- utilisation universelle pour le nettoyage général des surfaces dans tous les secteurs.
- équipements d'entreprise de toutes sortes, petites et grandes machines, outils, pièces de machines
- convient également pour le nettoyage d'entretien général (sols, murs)
- zones de protection ESD et sur les surfaces générales ESD (avec certification ESD)
- nettoie les surfaces en verre sans laisser de traces

les salissures :

- huile et graisse
- saleté quotidienne et environnementale
- dépôts tenaces, résinifications
- graisses agglomérées, huiles hydrauliques et huiles de moteur
- suie, poussière de ponçage et de polissage

Avantages :

- détergent universel polyvalent
- mélange prêt à l'emploi
- effet nettoyant intensif et respectueux des matériaux
- compatible avec l'aluminium
- Nettoie les surfaces en verre sans laisser de traces
  .
- Certifié ESD - aucune influence négative en relation avec un revêtement de sol ESD ou un tapis de table ESD. Le nettoyant peut être utilisé dans les zones de protection ESD et sur les surfaces ESD en général
  .
- Pas d'étiquetage selon le règlement CLP (pour remplacer les substances dangereuses et les agents biologiques !)
  .
- désémulsifiant et compatible avec les séparateurs &ndash ; convient aux séparateurs Ölab
- sans phosphates ni phosphonates

- sans silicone

Dosage

Ce produit est un nettoyant prêt à l'emploi (ready-to-use).

Applications/domaines d'utilisation

Données techniques

Taille du bidon:	1000 L, 20 L, 200 L, 6 x 0,5 L
Valeur du PH:	9,5
Couleur:	vert
Odeur:	doux - caractéristique
Comportement de la mousse:	moussant
Concentration d'application:	prêt à l'emploi
Température d'utilisation:	Température ambiante
Densité:	0,99-1,1 g/cm³
Marquage:	pas de