

IBS Nettoyant spécial WAS 50.100**SKU:** 50.100

Nettoyant multi-usages neutre, non étiqueté, prêt à l'emploi (nettoyant de sécurité). Détergent de surface multifonctionnel pour le nettoyage efficace des équipements d'entreprise, des machines, des outils et des surfaces sensibles par pulvérisation et essuyage. Compatible avec l'aluminium et ménageant les matériaux.

**Applications :**

- Nettoyage par pulvérisation
- Procédure d'essuyage
- Appareils de nettoyage à haute pression
- convient très bien pour la pré-pulvérisation

Domaines d'application :

- petites ou grandes machines
- pièces de machines et outils
- autres équipements d'entreprise de tous les secteurs
- surfaces et pièces sensibles (entre autres surfaces peintes, surfaces métalliques, laiton, cuivre, zinc, aluminium, chrome, nickel, matières plastiques de toutes sortes)

les salissures :

- huiles et graisses de toutes sortes
- suie, poussière de ponçage et de polissage
- dépôts tenaces, résinifications
- graisses agglutinées

Avantages

- Détergent de sécurité &mdash ; pas d'obligation d'étiquetage (sécurité du travail)
- prêt à l'emploi
- Compatible avec l'aluminium et ménageant le matériau
- Démulsifiant &mdash ; convient donc pour les séparateurs Ölab, facilité de séparation testée
- Répond aux exigences des normes ÖNORM B 5104, B 5105 et B 5106 concernant les eaux usées
- sans silicate
- Compatible avec l'environnement et facile à utiliser, tensioactifs facilement biodégradables (selon les critères OCDE)

Dosage

- prêt à l'emploi "ready-to-use"

Applications/domaines d'utilisation

Données techniques

Taille du bidon:	20 L, 200 L, 1000 L, 6 x 0,5 L
Valeur du PH:	11,5
Couleur:	vert
Odeur:	doux - caractéristique
Comportement de la mousse:	moussant
Concentration d'application:	prêt à l'emploi
Température d'utilisation:	Température ambiante
Densité:	1,01 g/cm ³
Marquage:	pas de