

## IBS-Produit nettoyant spécial 100 Plus

**SKU:** 100+

Utilisable pour une rentabilité et une sécurité optimales, également pour le dégraissage à chaud de pièces fortement encrassées. Selon l'application, avec des propriétés anticorrosion temporaires (stockage intermédiaire de plusieurs jours des pièces nettoyées possible).



### Description

Ce nettoyant à froid est un mélange d'hydrocarbures à base de pétrole qui convient au nettoyage manuel des salissures d'huile et de graisse sur les pièces et surfaces métalliques. Il peut être utilisé en lavages au pinceau, pour le dégraissage des surfaces et par immersion ou essuyage.

### Avantages

- Le nettoyant à froid ne favorise pas la corrosion et protège la surface métallique contre la corrosion en fonction de l'application.
- 100 Plus s'évapore lentement, même lors de l'application à chaud. Cela favorise une pénétration intensive des couches de saleté.
- respectueux de l'environnement et rentable - ne relève pas de la directive sur les COV
- Le nettoyant à froid est dermatologiquement inoffensif et possède le label de qualité "produit à faibles émissions" de la BG ETEM.
- Grande sécurité au travail : pas de classe de danger selon VbF (ordonnance sur les liquides inflammables) - faible pollution de l'air respirable sur le lieu de travail, même en cas d'utilisation à chaud.
- ne favorise pas la corrosion - convient à toutes les surfaces
- non électroconducteur - tension de claquage > 70 kV/cm, séché jusqu'à 200kV/cm
- sécurité élevée et protection du travail - point d'inflammation > 61°C

### Domaines d'application

Industrie, artisanat de production, ateliers de réparation, d'entretien et de maintenance de tous types (ateliers de machines agricoles, d'engins de chantier, de véhicules sur rails et de manutention, de camions et de voitures ainsi que dans la construction de machines et d'outils).

### Informations complémentaires

- [Nettoyant à froid](#)
- [Circuit d'élimination IBS](#)
- [Environnement et sécurité](#)
- [Certifications](#)

### Données techniques

Taille du bidon: 200 L, 25 L, 50 L

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Valeur du PH :         | La substance n'est pas soluble dans l'eau |
| l'odeur :              | doux - caractéristique                    |
| couleur :              | incolore                                  |
| Point d'éclair :       | > 101° C                                  |
| Densité :              | 0,79 - 0,83 g/cm <sup>3</sup>             |
| Indice d'évaporation : | 790                                       |
| Voltage de claquage :  | 70 KV/cm                                  |
| Marquage:              | GHS08                                     |