

**IBS-Produit nettoyant spécial Purgasol****SKU:** Purgasol

Idéal pour les applications où les plus grosses salissures d'huile et de graisse doivent être éliminées sans problème et où une évaporation / un séchage rapide et régulier du produit de nettoyage doit être garanti.

**Description**

Ce nettoyant à froid est un mélange d'hydrocarbures à base de pétrole qui convient au nettoyage manuel des salissures d'huile et de graisse sur les pièces et surfaces métalliques. Il peut être utilisé en lavages au pinceau, pour le dégraissage des surfaces et par immersion ou essuyage.

**Avantages**

- Le nettoyant à froid ne favorise pas la corrosion et protège la surface métallique contre la corrosion en fonction de l'application.
- Il s'évapore rapidement et uniformément, de sorte que les pièces nettoyées peuvent être traitées rapidement.
- Le nettoyant à froid a un point d'inflammation élevé (> 61 °C), ce qui garantit un niveau élevé de sécurité et de protection du travail.
- Il est respectueux de l'environnement et rentable, car il peut être utilisé sans être chauffé.
- Le nettoyant à froid est dermatologiquement inoffensif et possède le label de qualité "produit à faibles émissions" de la BG ETEM.

**Domaines d'application**

Ateliers de réparation, d'entretien et de maintenance de tous types (machines agricoles, engins de chantier, véhicules ferroviaires, chariots de manutention, camions et. Ateliers de voitures ainsi que dans la construction de machines et d'outils).

**Informations complémentaires**

- [Nettoyant à froid](#)
- [Circuit d'élimination IBS](#)
- [Environnement et sécurité](#)
- [Certifications](#)

**Données techniques**

Taille du bidon:	200 L, 25 L, 50 L
Valeur du PH :	La substance n'est pas soluble dans l'eau
l'odeur :	doux - caractéristique
couleur :	incolore
Point d'éclair :	> 61° C

Densité :	0,77 - 0,79 g/cm <sup>3</sup>
Indice d'évaporation :	212
Voltage de claquage :	70 KV/cm
Marquage:	GHS08